

Pakettiautojen- ja erilliskoristen Kuorma- autojen suoravetoiset lämpötilansäätölaitteet

Lumikko 20A



Lumikko 22AS



Ajonaikaiseen lämpötilan- sääntöön

Lumikko 20A soveltuu ajonaikaiseen koritilan jäähdytykseen. Laite saa käyttövoiman ajoneuvon moottoriin asennettavasta hihnavetoisesta kompressorista, sekä auton sähköjärjestelmästä. Auton katolle asennettava lauhdutinosa kasvattaa ajoneuvon kokonaiskorkeutta ainoastaan 186mm. Erilliskorisessa ajoneuvossa lauhdutin voidaan asentaa vaihtoehtoisesti korin etuseinään. Lisävarusteena saatava vesilämmitys käyttää ajoneuvon moottorin hukkalämpöä tehokkaasti koritilan lämmitykseen. Laitteen käyttö on helppoa ja yksinkertaista ohjaamoon asennettavan termostaatin avulla

Tekniset tiedot

	L20A
Jäähdytysteho	
Kuljetuslämpötila +0°C	3 000 W
Lämmitys auton moottorista	3 000 W
Höyrystimen ilmamäärä	1 440m ³ /h
Kylmäaine	R134A
Käyttöjännite	12/24VDC
Paino	42kg
Vesilämmitys lisävarusteena	Kyllä
Soveltuvuus +0C	18m ³

Tarvittaessa tehoa myös verkkokäytöllä

Lumikko 22AS on mahdollista asentaa ajoneuvon katolle tai erilliskorisen ajoneuvon etuseinään. Laite soveltuu pakettiautojen tai pienten erilliskoristen kuorma-autojen koritilan lämpötilansäätöön. Laitteessa on vakiona ajokäyttö- ja verkkokäyttöjäähdytys, joka mahdollistaa laitteen käytön myös ajoneuvon moottorin ollessa sammuksissa. Laitteeseen on saatavissa lisävarusteena vesilämmitys ajoneuvon moottorista, sekä verkkokäytössä toimiva sähkövastuslämmitys.

Tekniset tiedot

	L22AS
Jäähdytysteho	
Kuljetuslämpötila +0°C	3 000 W
Lämmitysteho auton moottorista	4 000 W
Lisälämmitys sähköllä	3 000 W
Höyrystimen ilmamäärä	1 440m ³ /h
Kylmäaine	R134A
Käyttöjännite	12/24VDC
Verkkokäyttöjännite	230VAC
Paino mallit	61kg
Vesilämmitys lisävarusteena	Kyllä
Soveltuvuus +0C	18m ³

Lumikko

OLOSUHTEIDEN KESYTTÄJÄ



**Pakettiautojen- ja erilliskoristen kuorma-
autojen suoravetoiset lämpötilansäätölaitteet**